恒温水浴摇床
Water Bath Shaker

HWT-20C

HWT-13C
(选配加热头)

HWT-A　　HWT-B
加热器
HWT-A　500W
HWT-B　1000W
(水浴循环加热选配)

特点 Feature:

- 采用直流电机，低噪音、免维护，使用寿命长。
- 加热部分采用软质硅胶加热带，加热快，运行安全、可靠、平稳。
- 所采用温控器，触摸式调节按键，温度调节方便自如。
- 所有与水接触表面均采用优质不锈钢材料，耐腐蚀性强。
- 振荡和加热采用分体设计，不需要振荡时可取出移动架，作为恒温水浴箱使用，一物两用。
- V型保温盖设计，可防止水滴滴进烧瓶。
- Adopting DC electric motor, low noise level, maintenance free, long service life.
- The heating zone adopts soft silica gel which provides quick heating time, safe, steady, and reliable operating.
- The temperature controller with touch screen makes the operation much easier.
- High quality stainless steel has good corrosion resistance.
- The machine adopts fission style (include shaking part and heating part). The machine can be used as water bath when the moveable rack took out the tank.
- V-shape thermal cover prevents drip drop into the flask.

技术参数 Specification:

型号 Model	HWT-10C	HWT-13C	HWT-20C
加热容量 Volume	10(L)	13(L)	20(L)
温控精度 Accuracy	±1℃	±1℃	±1℃
温控范围 Temp Range	室温Ambient----100℃	室温Ambient----100℃	室温Ambient----100℃
外型尺寸 Dimensions	500x290x440(mm)	480x310x500(mm)	730x330x460(mm)
振荡方式 Shaking Way	往复式 Reciprocating	往复式 Reciprocating	往复式 Reciprocating
振荡范围 Amplitude	0-20(mm)	0-30(mm)	0-24(mm)
转速 Speed Rate	10-200(rpm)	10-200(rpm)	10-200(rpm)
电源功率 Power	1100(w)	1100(w)	2100(w)
温控方式 Temp Control	4位数显/ PID调节/过热保护/PTC加热元件 Digital Display/ PID Adjustment /Over-Temperature Protection/ Heating PTC Heating Element		

地址：天津市南开区长江道94号 电话：022-27627787 传真：022-26662992 网址：http://www.asps-fa.com